


80W90 / 85W140

齿轮油



专为重型变速箱而设计的优异性能，适用极端压力和冲击负荷的车轴加载传动使用，也适用于土方工程机械和材料处理设备使用。精选的基础油和先进的添加剂，调配出超高性能的齿轮润滑油，具有稳定的高粘度及长期的多级优势，有效防止腐蚀、氧化、发泡和沉积。

特点

- 保洁及减少磨损。
- 卓越的保护，防止打滑和剥落磨损。
- 拥有优异的化学稳定性和热稳定性。
- 通过平衡的低、高温粘度使齿轮更高效操作。
- 加长部件寿命，具有耐磨的保护远远超过机械工业的要求。
- 在潮湿环境中拥有优良的防锈、污染、腐蚀保护，防止污染产生。

符合规范

GL-4
GL-5 LS
GL-4/5 LS
SAE J2360
MT-1
福特 Ford WDS-M2C200-C
马克 MACK GO-J
马克 MACK GO-J plus
斯堪尼亚 Scania STO 1:0
曼 MAN 342 M1, M2, M3
曼 MAN 342 S1, S2

专为轿车、轻型商务车、四轮驱动车、卡车、建筑土方工程和农业设备，无论是准双曲面齿轮和限滑，手动变速箱，分动箱和驱动桥均可使用。